



Reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz.

Die von einem energieeffizienten Motor angetriebene Kaminhaube wird an der Wand angebracht. Sie reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz.

Produktvorteile & Ausstattung

Design, passend zu Ihrem Stil

Diese Abzugshaube setzt den Ton in der modernen Küche. Funktionale Luftreinigungsfunktionen gepaart mit modernem Stil passen sich überall ein.

Immer wieder maximale Filterleistung

Der hocheffiziente Filter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab. Der herausnehmbare Filter kann im Geschirrspüler gereinigt werden, so dass die Abzugshaube stets effizient arbeitet.

Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

LED Beleuchtung - hell und sparsam

Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.

- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 250 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB46, PNC 902980088, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB47, 902 980 089 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Technische Daten

Installation	Kaminhaube	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250
Gerätebreite (cm)	60	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	51
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Farbtemperatur in K	3000
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600	Abluftstutzen (mm)	150
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68	Kohleaktivfilter	ECFB01
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 876
Farbe	Edelstahl	Volt	220-240
PNC	942 022 491	Mindestabstand Elektro(cm)	50
EAN-Nummer	7332543714377	Mindestabstand Gas (cm)	65
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	96.4	Bruttogewicht (kg)	14
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Nettogewicht (kg)	11.5
Fluiddynamische Effizienz	15.3	UVP	456.00
Beleuchtungseffizienzklasse	A		
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	46		
Klasse für Fettabscheidegrad	C		
Fettabscheidegrad (%)	75.1		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	295		

